

HOJA TECNICA BIOGREEN

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO BIOGREEN

Es un desengrasante base agua con mezcla de humectantes, penetrantes y surfactantes con propiedades de dispersión y desengrase de todo tipo de superficie contaminada con crudo, aceites minerales, vegetales, grasas, resinas, lubricantes, sustituye en la mayor cantidad de procesos donde se utiliza solventes hidrocarburos, para efectos de limpieza, en talleres de mantenimiento automotriz, mecánico, maquinas herramientas, rectificadores de motores, metalmecánica, lavado de motores.

2. APLICACIONES

- ▶ Desengrasante en talleres de mantenimiento: pisos, equipos, maquinaria, paredes, limpieza automotriz.
- ▶ Limpieza de paredes exteriores y tanques de almacenamiento de aceites y grasas minerales
- ▶ Limpieza de todo tipo de superficies con grasa.

3. MODO DE USO

BIOGREEN puede aplicarse puro o diluido sobre la superficie a limpiar, el porcentaje de dilución del producto dependerá del grado de suciedad.

BIO GREEN se puede aplicar manualmente, con brocha, cepillo, tela o aspersor.

*Una parte de BIOGREEN por 2 partes de agua para alta concentración de grasa.

*Una parte de BIOGREEN por 5 partes de agua para media concentración de grasa.

*Una parte de BIOGREEN por 10 partes de agua para poca concentración de grasa.

4. PRECAUCIONES

Para el manejo de BIOGREEN se debe usar prendas de protección personal. En caso de contacto con ojos y piel, lave la zona afectada con agua en forma abundante durante 15 minutos y consulte con el médico. Mantenga fuera del alcance de los niños. Conserve el tambor perfectamente cerrado cuando no esté en uso, en un lugar fresco.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido turbio levemente viscoso
Color	translucido
Densidad	(@ 20°C) 1.010 gr/cc
Solubilidad en agua	Total generando solución espumosa
PH	11-12
Punto de llama	No aplica
Tasa de evaporación	Similar al agua.

Actualización Mayo 2019