

HOJA TÉCNICA ECO DM 500 PLUS

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ECO-DM 500 PLUS es un desengrasante con características desfloculantes, utilizado en MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

Los compuestos emulsivos de **ECO-DM 500 PLUS** permiten garantizar una disminución interfaseal entre líquidos no miscibles, además de la dilución de parafinas, dispersión de polímeros y floculación de sólidos en suspensión.

2. APLICACIONES.

- Limpieza de motores diesel-gasolina.
- Limpieza de piezas en general.
- Limpieza de herramientas.
- Tanques de almacenamiento de crudo.
- Equipos y tubería, cajas API.

3. MODO DE USO

- **ECO DM 500 PLUS** se utiliza puro para superficies que se pueden oxidar.
- **ECO DM 500 PLUS** se utiliza disuelto en agua, al 50% para toda superficie metálica recubierta y polímeros (Plásticos).
- Para eliminar el aceite protector de láminas, se utiliza por aspersión.
- Para limpieza de culatas se utiliza por inmersión.

4. PRECAUCIONES

- En caso de salpicaduras en los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante cinco minutos.
- Si se presenta irritación en la piel, lave con agua corriente.
- Si se ingiere accidentalmente el producto, tome abundante agua.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Apariencia:	Líquido transparente
Color	Levemente verde
Olor	Inoloro
Densidad a 25°C	0.78 +/- 0.02
PH	6-7
Punto de llama 78°C	+/- 10°C
Sedimentación	No presenta
Incompatibilidades	Ninguna

Actualizado Mayo 2019