

HOJA TÉCNICA ECO DX 100

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ECO DX 100 es un producto cuya formulación contiene productos humectantes, emulsificantes y desincrustantes utilizados en la Industria Gráfica para la limpieza de rodillos anilox y en la Industria Automotriz en la limpieza de culatas.

2.APLICACIONES

ECO DX 100 es un producto que penetra muy eficientemente en los poros de las superficies de aluminio o acero al carbón y elimina residuos de tintas, en los rodillos anilox, dentro de la Industria Gráfica y aceites, grasas y carbón de las culatas y pistones en la industria de mantenimiento automotriz.

3.USO Y DOSIFICACIÓN

ECO DX 100, en la Industria Gráfica utilizar en mantenimiento correctivo, aplique el producto puro sobre la superficie del rodillo, debe actuar durante 15 minutos y luego con el cepillo de alambre de cobre proceda a la limpieza en forma circular, luego enjuague con agua.

ECO DX 100 en la Industria de mantenimiento Automotriz se utiliza para desengrasar y desincrustar residuos de carbón de la superficie de culatas y pistones. Para conseguir los efectos deseados se debe trabajar por inmersión por lo menos una hora, luego de lo cual se observa el resultado, si es necesario se continua la inmersión mientras obtenemos el resultado deseado. El grado de engrase o incrustado de la pieza depende del trabajo a la que ha sido expuesta.

4.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Liquido semi transparente
Solubilidad	Total en agua
Densidad	1.050 grm/cc. 20 °c
Ph (solución 10% en agua)	11

Actualizado Mayo 2019